



mobicom

Spółka z o.o.

**FWD155GFC BEZPRZEWODOWY
TELEFON GSM**



FWD155GFC BEZPRZEWODOWY TELEFON GSM



TFTcolor LCD



Głośne dźwięki



Tapety ekranu



Szybkie wybieranie



MOBICOM Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Anyka 9c
71-526 Szczecin

tel. +48 91 333 000 7
fax +48 91 333 000 5
email: mobicom@mobicom.pl

www.mobicom.pl
www.mobidata.pl (sklep internetowy)
www.biurkowy.pl (portal o telefonach)



mobicom
Spółka z o.o.

Opis



FWD155GFC BEZPRZEWODOWY TELEFON GSM

Doskonały telefon GSM do zastosowań domowych jak również biznesowych.

Elegancki, praktyczny i niezawodny telefon dla wszystkich osób które chcą zrezygnować z tradycyjnego telefonu stacjonarnego. Zaawansowane funkcje wbudowane w telefon to między innymi możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz książka telefoniczna. Dzięki intuicyjnemu menu korzystanie z aparatu jest niezwykle proste. Podświetlany kolorowy ekran ułatwia korzystanie z urządzenia nawet w ciemności. Wbudowany akumulator umożliwia pracę urządzenia przez 48 godzin a zestaw dzwonków pozwoli dostosować aparat do własnych upodobań.

Aparat niezawodny, wykonany z wysokiej jakości materiałów, wbudowany profesjonalny przemysłowy moduł GSM, innowacyjna konstrukcja szybko zyskuje uznanie w Europie.

Specyfikacja

Główne cechy:

- Telefon komórkowy GSM
- Intuicyjny menu użytkownika z kolorowym wyświetlaczem
- CLIP, CLIR, połączenia oczekujące, zawieszanie, transfer* i przekierowanie połączeń (VPBX)
- Historia połączeń do 60 odebranych, nieodebranych i wybieranych
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- Pamięć do 100 wiadomości w urządzeniu.
- Książka telefoniczna w pamięci urządzenia do 250 wpisów
- Łączenie kontaktów w definiowalne grupy
- Różne dźwięki połączeń i wiadomości
- 8-stopniowa skala głośności dzwonka
- Tryb głośnomówiący, ponowne wybieranie numerów (redial), wyciszenie mikrofonu (mute)
- Regulowana głośność połączeń
- Możliwość zmiany tapety wyświetlacza i schematu kolorów
- W zestawie telefon, stacja dokująca i ładowarka

Specyfikacja techniczna:

- Pasmo częstotliwości: 900/1800MHz
- Maksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHz
- Czulość odbioru: < -104dBm
- Maksymalne odchylenie FRE: ± 0.1 ppm
- Błąd fazy: < 5°RMS
- FRE opcjonalne: > +9dBc @ 200KHz
- Napięcie pracy: AC230V 50Hz
- Adapter: 5V DCV 500mA
- Bateria: 3.7V/650mAh

Właściwości fizyczne i środowiskowe:

- Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C
- Wilgotność: 10% ~ 95%
- Ciśnienie: 86 ~ 106Kpa
- Wymiary słuchawki: 145x45x15mm

**zależne od operatora*

